



# TECHNISCHE FICHE - HOLLE BETONMETSELSTENEN HOGE DRUK (BBH-HD)

	390x190x190	390x140x190	290x190x190	290x140x190	360x180x140	290x140x140	290x190x140
identificatie:	BBH2-HD	BBH3-HD	BBH4-HD	BBH5-HD	BBH7-HD	BBH8-HD	BBH9-HD
categorie:	I	I	I	I	I	I	I
maatafwijkingen:	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2
vormkenmerken:	groep 2	groep 2	groep 2	groep 2	groep 2	groep 2	groep 2
druksterkte - karakteristiek (N/mm <sup>2</sup> ):	14,9	13,7	14,9	13,7	17,0	15,8	17,4
druksterkte - genormaliseerd (N/mm <sup>2</sup> ):	20	20	20	20	20	20	20
vochtgedrag (mm/m):	≤ 0.45	≤ 0.45	≤ 0.45	≤ 0.45	≤ 0.45	≤ 0.45	≤ 0.45
droge volumemassa beton (kg/m <sup>3</sup> ):	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
droge volumemassa betonmetselsteen (kg/m <sup>3</sup> ):	1400	1400	1400	1600	1600	1600	1600
afschuifhectsterkte (N/mm <sup>2</sup> ):	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
brandreactie:	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
wateropsloping (g/m <sup>2</sup> s):	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8
dampdoorlatendheid (tabelwaarde):	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
luchtgeluidsisolatie (tabelwaarde):	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
warmteweerstand - λ <sub>10dry</sub> (W/mK):	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
duurzaamheid:	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
gevaarlijke bestanddelen:	geen	geen	geen	geen	geen	geen	geen

	390x190x190	390x140x190	290x190x190	290x140x190	360x180x140	290x140x140	290x190x140
kwaliteitsklasse:	20/1.4	20/1.4	20/1.4	20/1.6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
soort metselwerk:	A2 - B2 - C - D	A2 - B2 - C - D	A2 - B2 - C - D	A2 - B2 - C - D	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

datum: 1/08/2017

versie: 2,0